

Kunststoff-Bodenbeläge

1. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Ein großer Teil des Schmutzeintrages wird durch Schmutzfangmatten in den Haus- bzw. Wohnungseingangsbereichen vermieden. Um ihren Zweck langfristig erfüllen zu können, müssen sie regelmäßig gereinigt oder rechtzeitig ausgewechselt werden.

2. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt, indem RZ-Grundreiniger in einem Verhältnis von 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Bei geringen Bauverschmutzungen sollte die Konzentration entsprechend dem Verschmutzungsgrad herabgesetzt werden (z. B. auf 1:50 bis 1:100).

Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten geschrubbt. Statt eines Schrubbers empfehlen wir hierzu den Padmeister mit grünem Pad. Die Schmutzflotte wird mit saugfähigen Breitwischmopp oder einem Wassersauger (z.B. einem Sprühsauger mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

3. LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

Für die Beseitigung der täglichen Verschmutzungen wird RZ Elastic Wischpflege im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt und der Boden mit dieser Reinigungslösung gewischt.

4. GRUNDREINIGUNG

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Haushaltsbereich z.B. alle 12 Monate der Fall sein. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt.

Hierzu wird RZ-Grundreiniger in einer Verdünnung (siehe Flaschenaufdruck) mit Wasser aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von 10–15 Minuten intensiv mit einer Tellermaschine mit grünem Pad geschrubbt. Die Schmutzflotte wird vollständig mit saugfähigen Breitwischmops oder einem Wassersauger (mit Hartbodenadapter) aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr).

5. ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSATZSTRICHEN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit dem universellen Fleckenentferner in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Da das Produkt auch Pflegefilm auflöst, ist die behandelte Stelle nach Entfernung von Schmutz und Reinigungsmittelresten durch Wischen mit einem mit dem Einpflegeprodukt angefeuchtetem Tuch zu sanieren.

